

## COLONNES LUMINEUSES

LA6-5DTNWB-  
RYGBC

Colonne lumineuse LED LA6 | module sonore/flash |  
montage direct | Ø60mm | 24VDC | IP54 | blanc  
cassé | RVB



### Caractéristiques

|                       |   |                           |                                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Buzzer                | Oui                                     | Montage sur poteau        | Non                               |
| Couleur boîtier       | Blanc cassé                             | Niveau sonore (max.)      | 85dB(A) @ 1m                      |
| Couleur des modules   | Rouge, jaune, vert, bleu et blanc       | Nombre de niveaux         | 5                                 |
| Dimensions            | Ø60mm                                   | Nombre de tonalités       | 11                                |
| Direction de montage  | Verticale                               | Particularités            | Clignotements ±60x/min            |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h                                | Poids                     | 590g                              |
| Effets d'éclairage    | Flash                                   | Raccordement              | Montage direct/connexion sans vis |
| Humidité relative     | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C | Source lumineuse          | LED                               |
| Indice IP             | IP54                                    | Température d'utilisation | -25°C jusqu'à +60°C               |
| Longueur de câble     | 1,36m                                   | Tension nominale          | 24V DC                            |
| Marque                | Patlite                                 | Type                      | Pre-assemblé                      |
| Modèle                | LA6                                     | Type de lentille          | Transparent                       |