

D1xB2X15DC024
MB1A1R/G

Xenon bakens | ATEX | 15J | 24V DC | groen



Specificaties

Aansluiting	0,5-2,5mm ² (20-14 AWG)	Ingangsstroom	500 mA @ 24V DC
Afmetingen	Ø150mm x 253mm	Kabelingang	2x 3/4"NPT, 2x M20, 1x 3/4"NPT
Bedrijfsspanning	18-30V DC	Kleur behuizing	Rood
CE-certificaat	Ja	Kleur lens	Groen
Certificaten, keurmerken, markeringen	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2	Lichteffecten	4 flitspatronen
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C to +80°C (T6 +70°C)	Lichtsterkte	750cd
Codering IECEx/ATEX - STOF	II 2D Ex tb IIIC T95°C Db Ta -55°C to +80°C	Materiaal	Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Lens: high impact boriumsilicaat glas, Blindstop: messing, Beschermingsrooster: roestvrijstaal A4 316
Energie	15J	Merk	E2S
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +80°C	Model	D1x
Gewicht	3,2kg	Relatieve luchtvochtigheid	Gecoate printplaat, tot 99% RH
Goed om te weten	Automatische synchronisatie op systemen met meerdere bakens	Type	Xenon bakens
IP-aanduiding	IP66 & IP67		