

D1xS1FDC024AB1
AIR

Multitootnsirene | ATEX | 115dB | 24V DC | rood



Specificaties

Aanloopstroom	815 mA @ 24V DC	Gewicht	4kg
Aansluiting	0,5-2,5mm ² (20-14 AWG)	Goed om te weten	Automatische synchronisatie bij gebruik meerdere sirenes
Aantal tonen	64	IP-aanduiding	IP66 & IP67
Afmetingen	Ø182mm x 285mm	Ingangsstroom	220 mA @ 24V DC
Alarmniveaus	4	Kabelingang	2x M20 & 1x 1/2"NPT
Bedrijfsspanning	12-54V DC	Kleur behuizing	Rood
CE-certificaat	Ja	Materiaal	Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Blindstop: messing
Certificaten, keurmerken, markeringen	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2	Merk	E2S
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C to +80°C (T6 +70°C)	Model	D1x
Codering IECEx/ATEX - STOF	II 2D EX tb IIIC T82°C Db Ta -55°C to +75°C	Relatieve luchtvochtigheid	Gecoate printplaat, tot 99% RH
Effectief bereik	125m @ 1KHz	Type	Elektronische multitootnsirene
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +80°C	Volumeregeling	Volledig instelbaar