

D1xS2FDC024AB
1A1R

Multitootnsirene | ATEX | 123 dB | 24V DC | rood



Specificaties

Aanloopstroom	815 mA @ 24V DC
Aansluiting	0,5-2,5mm ² (20-14 AWG)
Aantal tonen	64
Afmetingen	Ø220mm x 334mm
Alarmniveaus	4
Bedrijfsspanning	12-54V DC
CE-certificaat	Ja
Certificaten, keurmerken, markeringen	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 -55°C to +75°C
Codering IECEx/ATEX - STOF	II 2D Ex tb IIIC T93°C Db Ta -55°C to +75°C
Effectief bereik	200m @ 1 KHz
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +80°C
Geluidsniveau (max.)	123dB(A) @ 1m
Gewicht	4kg

Goed om te weten	Automatische synchronisatie bij gebruik meerdere sirenes
IP-aanduiding	IP66 & IP67
Ingangsstroom	324 mA @ 24V DC
Kabelingang	2x M20 & 1x 1/2"NPT
Kleur behuizing	Rood
Materiaal	Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Blindstop: messing
Merk	E2S
Model	D1x
Relatieve luchtvochtigheid	Gecoate printplaat, tot 99% RH
Type	Elektronische multitootnsirene
Volumeregeling	Volledig instelbaar