

D1xS2HDC024AB  
1A1R

Multitootnsirene | ATEX | 128 dB | 24V DC | rood



## Specificaties

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Aanloopstroom                         | 815 mA @ 24V DC   |
| Aansluiting                           | 0,5-2,5mm <sup>2</sup> (20-14 AWG)                                |
| Aantal tonen                          | 64  |
| Afmetingen                            | Ø403mm x 465mm  |
| Alarmniveaus                          | 4   |
| Bedrijfsspanning                      | 12-54V DC   |
| CE-certificaat                        | Ja  |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2 |
| Codering IECEx/ATEX - GAS             | II 2G Ex db IIC T5 -55°C to +75°C                                 |
| Codering IECEx/ATEX - STOF            | II 2D Ex tb IIIC T93°C Db Ta -55°C to +75°C                       |
| Effectief bereik                      | 350m @ 1 KHz  |
| Gebruikstemperatuur                   | -55°C tot 85°C  |
| Geluidsniveau (max.)                  | 128dB(A) @ 1m   |
| Gewicht                               | 4,6kg   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Goed om te weten           | Automatische synchronisatie bij gebruik meerdere sirenes  |
| IP-aanduiding              | IP66 & IP67   |
| Ingangsstroom              | 324 mA @ 24V DC   |
| Kabelingang                | 2x M20 & 1x 1/2"NPT                                       |
| Kleur behuizing            | Rood  |
| Materiaal                  | Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Blindstop: messing |
| Merk                       | E2S   |
| Model                      | D1x   |
| Relatieve luchtvochtigheid | Gecoate printplaat, tot 99% RH                            |
| Type                       | Elektronische multitootnsirene                            |
| Volumeregeling             | Volledig instelbaar                                       |