



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| Aansluiting | 0,5-2,5mm ² (20-14 AWG) | Lichtbron | High Power LED |
| Afmetingen | 86mm x 86mm x 93mm | Lichteffecten | Continu, knipperen en flits |
| Bedrijfsspanning | 48-230V AC/DC | Lichtsterkte | 180cd continu; 113cd flash |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL, UKCA, SIL1 & SIL2 compliant to IEC61508 | Materiaal | High impact UL94 V0 & 5VA FR PC |
| Gebruikstemperatuur | -40°C tot +70°C | Merk | E2S |
| Gewicht | 200g | Montage- en aansluittype | Buitenliggende bevestigingsogen |
| IP-aanduiding | IP66 & IP67 | Nominale stroom | 180mA max. |
| Kabelingang | 2x M20 & 1x 1/2"NPT | Relatieve luchtvochtigheid | 95% @ 20°C |
| Kleur behuizing | Grijs | Slagvastheid | 3x 5lb (UL1638) |
| Kleur lens | Wit | Spanning | 115V AC / 230V AC |
| Levensduur LEDs | >60 000h | Type | Vooraf geconfigureerd |