



Specificaties

| | |
|---------------------------------------|--|
| Afmetingen | Ø100mm x 146mm |
| Bedrijfsspanning | 10-30V DC |
| Bijzonderheden | Roteert 60x, 120x en 180x/ minuut of flitst 60x, 90x en 120x/ minuut of pulseert 20x/ minuut |
| CE-certificaat | Ja |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, cULus, EAC, KC |
| Gebruikstemperatuur | -20°C tot +50°C |
| Geluidsniveau (max.) | 88dB(A) @ 1m |
| Gewicht | 400g |
| IP-aanduiding | IP66 |
| Kabellengte | 500mm |
| Kleur lens | Groen |
| Levensduur LEDs | 100 000h |
| Lichteffecten | Roteren |
| Lichtsterkte | 750cd |

| | |
|----------------------------|--|
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Merk | Patlite |
| Montage- en aansluittype | 2-gatenmontage/aansluitklem |
| Nominale spanning | 12-24V DC |
| Nominale stroom | 12V DC 0,64A / 24V DC 0,34A |
| Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Slagvastheid | 4,5G |
| Spanning | 12V DC / 24V DC |
| Type | Vooraf geconfigureerd |
| UL-certificaat | Ja |
| Zoemer | Ja |