

AVERTISSEURS OPTIQUES

L101XACBR/R

Balise Xenon | 48-230V AC/DC | rouge | back box



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|---|
| Certificates, labels, marquages | CE, UL, UKCA, SIL1 & SIL2 compliant to IEC61508 |
| Couleur boîtier | Rouge |
| Courant nominal | 280mA max |
| Dimensions | 86mm x 86mm x 93mm |
| Durée de vie des LEDs | 8 million flashes |
| Effets d'éclairage | Flash |
| Entrée de câble | 1x M20 derrière |
| Humidité relative | 95% @ 20°C |
| Indice IP | IP66 & IP67 |
| Intensité lumineuse | 200cd effectief |
| Marque | E2S |
| Matière | High impact UL94 V0 & 5VA FR PC |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Poids | 200g |
| Raccordement | 0,5-2,5mm ² (20-14 AWG) |
| Résistance aux chocs | 3x 5lb (UL1638) |
| Source lumineuse | Xenon |
| Température d'utilisation | -40°C jusqu'à +66°C |
| Tension | 115V AC / 230V AC |
| Tension nominale | 48-230V AC/DC |
| Type | Configuration préalable |
| Type de montage et de connexion | Oeillets de fixation encastrés |