

SL15-M1JN-
Y

Avertisseur optique

Patlite | Amber | DC | IP23



Caractéristiques

Buzzer	Non	Marquage CE	Oui
Certificat UL	Oui	Marque	Patlite
Certificats, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Matière	Polycarbonate
Couleur lentille	Jaune	Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Courant nominal	12V DC 0,40A / 24V DC 0,24A	Poids	860g
Dimensions	Ø150mm x 201mm	Résistance aux chocs	4,5G
Durée de vie des LEDs	100 000h	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash	Tension	12V DC / 24V DC
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Indice IP	IP23	Tension nominale	12-24V DC
Intensité lumineuse	220cd	Type de montage et de connexion	Montage à 3 vis/câble
Longueur de câble	500mm		

Good to know ⓘ

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

