

A121AXAC2
30G-UL

**Sirène puissante multi-tons | enregistrement |
max. 126dB @ 1m | 90-260V AC | gris**



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Poids	2700g
Certificates, labels, marquages	UL	Portée	300m
Couleur	RAL 7038 gris	Portée effective	300m @ 1KHz
Courant nominal	240V AC 517mA	Régulateur de volume	Contrôle total
Dimensions	190mm x 190mm x 210mm	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Tension	230V
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	90-260V AC
Indice IP	IP66	Tension nominale	230V AC
Marque	E2S	Type	Configuration préalable
Matière	ABS	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement	Type de tension	AC
Niveau sonore (max.)	121dB(A) @ 1m		
Niveaux d'alarme	4		
Nombre de tonalités	45		

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

