

**A121AXDC0  
24R-UL**

**Sirène puissante multi-tons | enregistrement |  
max. 126dB @ 1m | 14-30V DC | rouge**



## Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Nombre de tonalités	45
Certificats, labels, marquages	UL	Poids	2100g
Couleur	RAL 3000 rouge	Portée	300m
Dimensions	190mm x 190mm x 210mm	Portée effective	300m @ 1KHz
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Régulateur de volume	Contrôle total
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Indice IP	IP66	Tension	24V
Marque	E2S	Tension de fonctionnement	14-30V DC
Matière	ABS	Tension nominale	24V DC
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement	Type	Configuration préalable
Niveau sonore (max.)	121dB(A) @ 1m	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Niveaux d'alarme	4	Type de tension	DC

## Good to know i

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

