**PCL201.105**

# Avertisseur optique

PIPS | 0 | Ø92mm

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Buzzer | Non |
| Certificat UL | Oui |
| Certificates, labels, marquages | CE, UL type 4X, EAC |
| Couleur LEDs | Blanc |
| Couleur lentille | Blanc |
| Courant nominal | 12V AC/DC 0,64A / 24V AC/DC 0,34A |
| Dimensions | Ø92mm x 153,5mm |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h |
| Effet d'éclairage | Rotation |
| Effets d'éclairage | Fixe, rotatif et flash |
| Indice IP | IP66 |

| | |
|---|---|
| Intensité lumineuse | 55cd |
| Marquage CE | Oui |
| Marque | PIPS |
| Matière | Polycarbonate |
| Particularités | Tours ± 110/minute et impulsions ± 35x3/minute |
| Poids | 370g |
| Source lumineuse | LED |
| Température d'utilisation | -30°C jusqu'à +50°C |
| Tension | 12/24V AC/DC |
| Tension nominale | 12-24V AC/DC |
| Type de montage et de connexion | Via presse-étoupe |

## Good to know

La combinaison de la lentille colorée et des 24x LED Bright colorées de ce module renforce la couleur du signal lumineux. Grâce à  la technologie multicanale, vous pouvez facilement changer les différents effets lumineux de l'extérieur.