

# AVERTISSEURS OPTIQUES

L101LDCMG/A

Balise LED | 12 & 24V DC | ambre | avec pattes de support



## Caractéristiques

Certificats, labels, marquages	CE, UL, UKCA, SIL1 & SIL2 compliant to IEC61508	Marque	E2S
Couleur boîtier	Gris	Matière	High impact UL94 V0 & 5VA FR PC
Couleur lentille	Ambre	Poids	200g
Courant nominal	180mA max.	Raccordement	0,5-2,5mm <sup>2</sup> (20-14 AWG)
Dimensions	86mm x 86mm x 93mm	Résistance aux chocs	3x 5lb (UL1638)
Durée de vie des LEDs	>60 000h	Source lumineuse	High Power LED
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et flash	Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +70°C
Entrée de câble	2x M20 & 1x 1/2"NPT	Tension	12V DC / 24V DC
Humidité relative	95% @ 20°C	Tension de fonctionnement	10-14V DC & 16-33V DC
Indice IP	IP66 & IP67	Type	Configuration préalable
Intensité lumineuse	180cd continu; 113cd flash	Type de montage et de connexion	Oeillets de fixation extérieurs