

D1xB2LD2DC024
MB1A1R/R

Balise LED | ATEX | 24V DC | rouge



Caractéristiques

Bon à savoir	Synchronisation automatique sur les systèmes à plusieurs balises	Indice IP	IP66 & IP67
Certificats, labels, marquages	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2	Intensité lumineuse	338cd (1Hz flash), 174cd (high power continue)
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C to +80°C (T6 +70°C)	Marquage CE	Oui
Codification IECEx/ATEX - POUSSIÈRE	II2D Ex tb IIIC T95°C Db Ta -55°C to +80°C	Marque	E2S
Couleur boîtier	Rouge	Matière	Boîtier : aluminium de qualité marine LM6, Lentille: Verre à base de borosilicat résistant aux chocs, Bouchon aveugle: laiton, Grille de protection: acier inox A4 316
Couleur lentille	Rouge	Modèle	D1x
Dimensions	Ø150mm x 253mm	Poids	3,2kg
Durée de vie des LEDs	>60 000h	Raccordement	0,5-2,5mm ² (20-14 AWG)
Effets d'éclairage	Flash simple, double & triple, high & low power continue	Température d'utilisation	-55°C Jusqu'à +80°C
Entrée courant	500 mA max	Tension de fonctionnement	18-30V DC
Entrée de câble	2x 3/4"NPT, 2x M20, 1x 3/4"NPT	Type	Balise à LED
Humidité relative	Circuit imprimé revêtu, jusqu'à 99% HR		