D1xS2HDC024AB1A1R

Sirène multi-tons | ATEX | 128 dB | 24V DC | rouge

Caractéristiques

Bon à savoir	Synchronisation automatique lors de l'utilisation de plusieurs sirènes
Certificates, labels, marquages	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEx, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 -55°C to +75°C
Codification IECEx/ATEX - POUSSIÈRE	II 2D Ex tb IIIC T93°C Db Ta -55°C to +75°C
Couleur boîtier	Rouge
Courant de démarrage	815 mA @ 24V DC
Dimensions	Ø403mm x 465mm
Entrée courant	324 mA @ 24V DC
Entrée de câble	2x M20 & 1x 1/2"NPT
Humidité relative	Circuit imprimé revêtu, jusqu'à 99% HR
Indice IP	IP66 & IP67
Marquage CE	Oui
Marque	E2S

Modèle	D1x
Niveau sonore (max.)	128dB(A) @ 1m
Niveaux d'alarme	4
Nombre de tonalités	64
Poids	4,6kg
Portée effective	350m @ 1 KHz
Raccordement	0,5-2,5mm² (20-14 AWG)
Régulateur de volume	Contrôle total
Température d'utilisation	-55°C tot 85°C
Tension de fonctionnement	12-54V DC
Type	Sirène multi-ton electronique

Matière	Boîtier: Aluminium de qualité marine LM6, Stop: laiton