

APPAREILS DE SIGNALISATION ATEX

D1xB2X15DC024
MB1A1R/B

Balise Xenon | ATEX | 15J | 24V DC | bleu



Caractéristiques

Bon à savoir	Synchronisation automatique sur les systèmes à plusieurs balises	Indice IP	IP66 & IP67
Certificates, labels, marquages	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2	Intensité lumineuse	750cd
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C to +80°C (T6 +70°C)	Marquage CE	Oui
Codification IECEx/ATEX - POUSSIÈRE	II2D Ex tb IIIC T95°C Db Ta -55°C to +80°C	Marque	E2S
Couleur boîtier	Rouge	Matière	Boîtier : aluminium de qualité marine LM6, Lentille: Verre à base de borosilicat résistant aux chocs, Bouchon aveugle: laiton, Grille de protection: acier inox A4 316
Couleur lentille	Bleu	Modèle	D1x
Dimensions	Ø150mm x 253mm	Poids	3,2kg
Effets d'éclairage	4 modèles de flash	Raccordement	0,5-2,5mm² (20-14 AWG)
Energie	15J	Température d'utilisation	-55°C Jusqu'à +80°C
Entrée courant	500 mA max	Tension de fonctionnement	18-30V DC
Entrée de câble	2x 3/4"NPT, 2x M20, 1x 3/4"NPT	Type	Balise Xenon
Humidité relative	Circuit imprimé revêtu, jusqu'à 99% HR		