

D1xB2X15DC024  
MB1A1R/G

Balise Xenon | ATEX | 15J | 24V DC | vert



Caractéristiques

|                                     |                                                                   |                           |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon à savoir                        | Synchronisation automatique sur les systèmes à plusieurs balises  | Indice IP                 | IP66 & IP67                                                                                                                                                            |
| Certificates, labels, marquages     | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2 | Intensité lumineuse       | 750cd                                                                                                                                                                  |
| Codering IECEx/ATEX - GAS           | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C to +80°C (T6 +70°C)                | Marquage CE               | Oui                                                                                                                                                                    |
| Codification IECEx/ATEX - POUSSIÈRE | II2D Ex tb IIIC T95°C Db Ta -55°C to +80°C                        | Marque                    | E2S                                                                                                                                                                    |
| Couleur boîtier                     | Rouge                                                             | Matière                   | Boîtier : aluminium de qualité marine LM6, Lentille: Verre à base de borosilicat résistant aux chocs, Bouchon aveugle: laiton, Grille de protection: acier inox A4 316 |
| Couleur lentille                    | Vert                                                              | Modèle                    | D1x                                                                                                                                                                    |
| Dimensions                          | Ø150mm x 253mm                                                    | Poids                     | 3,2kg                                                                                                                                                                  |
| Effets d'éclairage                  | 4 modèles de flash                                                | Raccordement              | 0,5-2,5mm² (20-14 AWG)                                                                                                                                                 |
| Energie                             | 15J                                                               | Température d'utilisation | -55°C Jusqu'à +80°C                                                                                                                                                    |
| Entrée courant                      | 500 mA max                                                        | Tension de fonctionnement | 18-30V DC                                                                                                                                                              |
| Entrée de câble                     | 2x 3/4"NPT, 2x M20, 1x 3/4"NPT                                    | Type                      | Balise Xenon                                                                                                                                                           |
| Humidité relative                   | Circuit imprimé revêtu, jusqu'à 99% HR                            |                           |                                                                                                                                                                        |