

118410-06

TUBELED 40 II | Basic-Line | 715mm | Wit

EAN: 4260556627786



## Specificaties

|                                       |                     |                   |                                              |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Aansluiting                           | M12 (A-code) 3-pin  | Lenstype          | Diffuus veiligheidsglas                      |
| Afmetingen                            | 715mm x 29mm x 40mm | Levensduur LEDs   | >60 000h (L80/B10)                           |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UKCA            | Lichtbron         | LED                                          |
| Dimbaar                               | Nee                 | Lichtrendement    | 155lm/W                                      |
| Gebruikstemperatuur                   | -20°C tot +50°C     | Lichtstroom       | 2374lm                                       |
| Gewicht                               | 890g                | Materiaal         | Behuizing: aluminium   lens: veiligheidsglas |
| IP-aanduiding                         | IP67/IP69K          | Merk              | LED2WORK                                     |
| Kleur                                 | Wit (daglicht)      | Model             | TUBELED 40 II Basic-Line                     |
| Kleurtemperatuur range                | 5700K 3-step McAdam | Nominale spanning | 24V DC                                       |
| Kleurweergave index                   | >80                 | Stralingshoek     | 100°                                         |
| Land van herkomst                     | Duitsland           | Type              | LED-machineverlichting                       |
| Lengte                                | 715mm               | Vermogen (max.)   | 15,4W                                        |