

D1xP2N25R5A5G
DC024AB4AIR

LED verkeerslicht | ATEX | 24V DC | rood/amber/groen



Specificaties

Aanloopstroom	1890mA	Kleur LEDs	Rood-Amber-Groen
Aansluiting	M20 warteldoover	Kleur behuizing	Rood
Afmetingen	800mm x 260mm x 285mm	Levensduur LEDs	>60 000h
Bedrijfsspanning	20-28V DC	Materiaal	Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Lens: high impact boriumsilicaat glas, Blindstop: messing, Beschermingsrooster: roestvrijstaal A4 316
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE/IECEX/ATEX/UL/cUL Class I Zone 1/21	Merk	E2S
Codering IECEX/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T3/T4 Gb Ta -55°C to +80°C	Montagetype	Muurmontage
Codering IECEX/ATEX - STOF	II 2D Ex tb IIIC T169°C Db Ta -55°C to +80°C	Montagetype	Paalmontage
Diameter lens	109mm	Nominale spanning	24V DC
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +80°C	Nominale stroom	110mA per baken
Gewicht	9,6kg	Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 95%
Goed om te weten	Montageset voor paalbevestiging inbegrepen	Type	Verkeerslicht
IP-aanduiding	IP66 & IP67	UV-Bestendig	Ja