

158010-02

INROLED 50 CleanPro | ECO | 305mm | Wit

EAN: 4260556628370



Specificaties

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Aansluiting | M12 (A-code), 5-pin |
| Afmetingen | Ø50mm x 305mm |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UKCA, ETL Listed |
| Dimbaar | Ja, optioneel met accessoire |
| Gebruikstemperatuur | -30°C tot +70°C |
| Gewicht | 560g |
| IK-aanduiding (impact bescherming) | IK09 |
| IP-aanduiding | IP67/IP69K |
| Kleur | Wit (daglicht) |
| Kleurtemperatuur range | 5700K 3-step McAdam |
| Kleurweergave index | >85 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Lengte | 305mm |
| Lenstype | Diffuus wit |

| | |
|-------------------|--|
| Levensduur LEDs | >100 000h (L80/B10) |
| Lichtbron | LED |
| Lichtrendement | 155lm/W |
| Lichtstroom | 1002lm |
| Materiaal | Polycarbonaat met Ecolab coating, RVS eindkappen |
| Merk | LED2WORK |
| Model | INROLED 50 CleanPro ECO |
| Nominale spanning | 24V DC |
| Stralingshoek | 100° |
| Type | LED-machineverlichting |
| Vermogen (max.) | 6,5W |