

D1xB2LD2DC024
MB1A1R/M

LED baken | ATEX | 24V DC | magenta



Specificaties

Aansluiting	0,5-2,5mm ² (20-14 AWG)
Afmetingen	Ø150mm x 253mm
Bedrijfsspanning	18-30V DC
CE-certificaat	Ja
Certificaten, keurmerken, markeringen	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C to +80°C (T6 +70°C)
Codering IECEx/ATEX - STOF	II 2D Ex tb IIIC T95°C Db Ta -55°C to +80°C
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +80°C
Gewicht	3,2kg
Goed om te weten	Automatische synchronisatie op systemen met meerdere bakens
IP-aanduiding	IP66 & IP67
Ingangsstroom	500 mA @ 24V DC

Kabelingang	2x 3/4"NPT, 2x M20, 1x 3/4"NPT
Kleur behuizing	Rood
Kleur lens	Magenta
Levensduur LEDs	>60 000h
Lichteffecten	Enkel-, twee- en drievoudig flitsen, high & low power permanent
Lichtsterkte	338cd (1Hz flash), 174cd (high power permanent)
Materiaal	Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Lens: high impact boriumsilicaat glas, Blindstop: messing, Beschermingsrooster: roestvrijstaal A4 316
Merk	E2S
Model	D1x
Relatieve luchtvochtigheid	Gecoate printplaat, tot 99% RH
Type	LED baken