



## Specificaties

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aansluiting                           | 0,5-2,5mm² (20-14 AWG)                          |
| Afmetingen                            | 86mm x 86mm x 93mm                              |
| Bedrijfsspanning                      | 20-28V DC                                       |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL, UKCA, SIL1 & SIL2 compliant to IEC61508 |
| Gebruikstemperatuur                   | -40°C tot +66°C                                 |
| Gewicht                               | 200g                                            |
| IP-aanduiding                         | IP66 & IP67                                     |
| Kabelingang                           | 1x M20 achterzijde                              |
| Kleur behuizing                       | Grijs                                           |
| Kleur lens                            | Geel                                            |
| Levensduur LEDs                       | 8 million flashes                               |
| Lichtbron                             | Xenon                                           |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Lichteffecten              | 3 flitspatronen                 |
| Lichtsterkte               | 200cd effectief                 |
| Materiaal                  | High impact UL94 V0 & 5VA FR PC |
| Merk                       | E2S                             |
| Montagetype                | Binnenliggende bevestigingsogen |
| Nominale spanning          | 24V DC                          |
| Nominale stroom            | 280mA max                       |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95% @ 20°C                      |
| Slagvastheid               | 3x 5lb (UL1638)                 |