



Specificaties

Afmetingen	Ø100mm x 146mm
Bedrijfsspanning	10-30V DC
Bijzonderheden	Roteert 60x, 120x en 180x/ minuut of flitst 60x, 90x en 120x/ minuut of pulseert 20x/ minuut
CE-certificaat	Ja
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C
Geluidsniveau (max.)	88dB(A) @ 1m
Gewicht	400g
IP-aanduiding	IP66
Kabellengte	500mm
Kleur lens	Rood
Levensduur LEDs	100 000h
Lichteffecten	Roteren, flitsen, pulseren, dimmen en omni- of unidirectioneel

Materiaal	Polycarbonaat
Merk	Patlite
Montage- en aansluittype	2-gatenmontage/aansluitklem
Nominale spanning	12-24V DC
Nominale stroom	12V DC 0,64A / 24V DC 0,34A
Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Slagvastheid	4,5G
Spanning	12V DC / 24V DC
Type	Vooraf geconfigureerd
UL-certificaat	Ja
Zoemer	Ja

Lichtsterkte	750cd
--------------	-------