



LED-Maschinenleuchte



Product-Nr.	118110-02
EAN:	4260556622736
Model:	TUBELED_40 II ECO
Bestell-Nr.	118110-02
Modell	TUBELED_40 II ECO
Bauform	LED surface-mounted luminaire for machines
Leuchtmittel	SMD LED
Lampenleistung	~6 W
Lampenlichtstrom	1000 lm
Lampenlichtausbeute	~155 lm/W
Lichtverteilung	Light Forming Technology
Lichtfarbe	daylight white (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte	M12 A-type encoded
Schutzart	IP67/IP69K
Schutzklasse	III
Entblendung	diffused safety glass
Abstrahlwinkel	100°
Betriebstemperatur	-30... +70 °C (-22... 158 °F)
Farbwiedergabe (Ra)	> 85
Lampenlebensdauer	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse	aluminium
Material Abdeckung	safety glass, 4 mm (0,16")
Höhe [B] x Breite [C]	29 mm x 40 mm (1,14" x 1,57")
Länge [A]	280 mm (11,02")
Gewicht	360 g (~12 oz)
Bruttogewicht	550 g (~19 oz)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	free group
Kennzeichnungen	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Dimmbar	via optional accessory
Befestigungszubehör	optional
Gefertigt in	Germany
Besonderheit	resistant to high temperatures