



LED Maschinenleuchte

Product-Nr.	121011-04
EAN:	4260556625713
Model:	CENALED SPOT Aufbau
Bestell-Nr.	121011-04
Modell	CENALED SPOT Aufbau
Bauform	surface-mounted LED light
Leuchtmittel	High Power LED
Lampenleistung	~8,5 W
Lampenlichtstrom	1120 lm
Lampenlichtausbeute	134 lm/W
Lichtverteilung	direct
Lichtfarbe	neutral white (5000K)
Anschlusswert Leuchte	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte	M12 A-coded
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Abstrahlwinkel	15°
Betriebstemperatur	-10... +50 °C
Farbwiedergabe (Ra)	>80
Lampenlebensdauer	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse	aluminium (powder-coated)
Material Abdeckung	safety glass 4 mm (0,16"), crack-resistant
Höhe [B] x Breite [C]	cubic measure: ~80 mm x 80 mm x 62.5 mm (~3,15 x 3,15 x 2,46")
Gewicht	400 g (~14 oz)
Bruttogewicht	500 g (~18 oz)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	free group
Kennzeichnungen	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Dimmbar	optional via accessories
Befestigungszubehör	articulated joint 214300-01 as holder optional
Gefertigt in	Germany
Besonderheit	15° optics for spot light
Anmerkung	seal included; mounting: 3x M6 screws at rear